

画期的な環境対応型凍結防止剤

サビナックス NCM

[エヌシーエム]

(商標登録済)



サビナックスNCM データ

製 品 名	サビナックスNCM (エヌシーエム)
物質の特 定	単一製品・混合物の区別：混合物 化学名：塩化ナトリウム、塩化カルシウム 二水和物の混合物 主成分と含有比率：塩化ナトリウム80%以下 塩化カルシウム20%以上 防錆剤1.5%以上 化学式又は構造式：NaCl CaCl ₂ 2H ₂ O
危険・有害物質の分類	分類の名称：本品の各原料については分類基準に該当しない。 危険性：本品の各原料については燃焼、爆発の危険はない。 有害性：大量に経口摂取すると吐き気などを起こす恐れがある
応 急 措 置	目に入った場合：多量の水で15分以上洗い流し、医師の手当てを受ける。 皮膚に付いた場合：多量の水と石鹸を用いて洗い流す。 吸入した場合：水でうがいをし、その後速やかに医師の手当てを受ける。 誤飲した場合：多量の水を飲ませて吐かせ、直ちに医師の手当てを受ける。
火災時の措置	消化方法：不燃性 消化剤：不燃性のため不要
漏出時の措置	飛散したものを掃き集めて回収する。
取扱い及び保管上の注意	取扱い：目、皮膚、衣類への接触を避ける。 保管：乾燥した冷暗所に密閉して保管する
暴露防止措置	管理濃度：本品の各原料は作業環境評価基準に該当しない 許容濃度：日本産業衛生学会勧告値：なし AGGIH (TLV)：なし OSHA (PEL)：なし 保護具：保護マスク、保護衣、保護手袋 (ゴム製)
物 理 科 学 的 性 質	外観等：白色の結晶 比重：1.1 (かさ比重)
廃棄上の注意	漏出時の措置事項参照
輸送上の注意	水に濡らさないようにする。 運搬にさいしては、転倒、落下、損傷がないよう積み込み、荷くずれの防止を確実にを行う。
摘 用 法 令	塩化ナトリウム、塩化カルシウム (適用法令なし)
保 管 性	二重包装又は密封包装なので湿気に強く、冷所での保管も可能
荷 姿	25kg詰 (密封包装)

危険性情報 (安定性・反応性)	引火点	：なし	不燃性
	発火点	：なし	不燃性
	可燃性	：なし	不燃性
	発火性	：なし	
	酸化性	：なし	
	自己反応性	：なし	
	爆発範囲	：なし	

有害情報	ヒメダカによる急性毒性：96時間LC50値	10,000mg/l以上
	ラットを用いた急性経口毒性試験：LD50値	2,000mg/kg以上
	ウサギの皮膚刺激性試験	：無刺激性
	ウサギの眼刺激性試験	：軽度刺激物
	(財団法人 日本食品分析センター)	
	全て安全基準値を大幅に下まわる分析結果である。	

有害物質情報	カドミウム	(mg/l) 0.001未満	(フレイム原子吸光法)
	水銀及びアルキル水銀	(mg/l) 0.0005未満	(還元気化原子吸光法)
	鉛	(mg/l) 0.015	(フレイム原子吸光法)
	六価クロム	(mg/l) 0.04未満	(原子吸光法)
	砒素	(mg/l) 0.005未満	(原子吸光法)
	シアン	(mg/l) 0.1未満	(ソロン吸光度法)
	セレン	(mg/l) 0.002未満	(原子吸光法)
	アルキル水銀	(mg/l) 不検出	(ガスクロマトグラフ法)
	有機燐化合物	(mg/l) 0.1未満	(ガスクロマトグラフ法)
	PCB	(mg/l) 0.0005未満	(ガスクロマトグラフ法)
	(財団法人 日本食品分析センター)		
	全て環境基準値を大幅に下まわる分析結果である。		

環境影響情報	分解性	：現在のところ確定された情報はない。
	蓄積性	：現在のところ確定された情報はない。
	魚毒性	：現在のところ確定された情報はない。
	その他	：塩は食品、塩化カルシウムは食品添加物になっているので無害な物質であるが、濃厚な溶液は植物をいためます。

サビナックスNCM 荷姿



サビナックスNCM 使用方法

使用上の注意	・サビナックスNCMは食用に使用できません。 ・植物への直接散布は避けてください。 ・開封後はできるだけ早めに使い切ってください。 ・皮膚、目、衣類への接触は避けてください。
使用方法	・散布場所の気温、天候、路面状況により異なりますが、基準散布量は30~80g/m ² です。 ・サビナックスNCMは塩化ナトリウムの持続性と塩化カルシウムの速効性を合わせて持つ画期的な万能型凍結防止剤です。

散布場所	・一般道路、高速道路、駐車場、橋、駅のホーム、工場構内等、特に市街路に特性が発揮されます。
------	---

散布方法	・散布車による散布 (後部スプレッターから走行速度、道路の幅員にかかわらず一定量の散布が可能) ・スコップ等による散布 (機械散布のできない駅のホーム、階段等の散布に適している)
------	--

販売元

TOUKOU 株式会社 東 宏

本 社 札幌市東区東雁来9条3丁目2の3
TEL011-792-3000 FAX011-792-3333

東京支店 東京都江戸川区平井2丁目5番2号平井ビル3F
TEL03-3683-8011 FAX03-3683-8028